



GO THE ————— DISTANCE



A végfelhasználó a következő ajánlatot kapja:

Az Apollo garancia\* a lehető legnagyobb biztosíték Önnek. „Vásároljon Apollo abroncsot! Amennyiben a vásárlás időpontjától számított 2 éven belül az Apollo személygépkocsi vagy kisteher abroncs használhatatlanná válik, új gumibroncsot adunk Önnek a kopási arány figyelembevételével.”

#### **Feltételek:**

Ez a garancia „balszerencse garanciaként” szolgál. Nem terjed ki visszaélésre vagy helytelen használatra. Ez azt jelenti, hogy az általános szerződési feltételek maradnak érvényben.

A következőkben képet adunk arról, hogy mire vonatkozik a garancia és mire nem terjed ki.

Amire vonatkozik:

- Valamilyen behatás nyomán megsérült gumibroncs.
- Nem javítható lyuk.
- Baleseti sérülés.

Amire nem terjed ki:

- Túlterhelés vagy túl alacsony nyomás alkalmazásából eredő hibák.
- Motorsport vagy versenypályán történő használat.
- Gumibroncs helytelen felszerelése abroncs/kerék kiegyensúlyozatlansága vagy nem megfelelő javítása.
- Egyenetlen vagy gyors kopás, amely a jármű mechanikai szabálytalanságainak eredménye, mint például a kerék helytelen beállítása.
- Helytelen tárolás vagy időjárás okozta károsodás.
- Vandalizmus.
- Bármilyen következményes költség (hazaszállítás, személyi és anyagi kár, szerelési költségek).
- A garanciális igény bejelentése idején több mint 60 hónapos DOT számmal rendelkező abroncs.

#### **A folyamat:**

A vásárlás:

A vásárlás után a végfelhasználónak regisztrálnia kell a [www.avclub.hu](http://www.avclub.hu) oldalon.

Az űrlap kitöltése, és a szerződéses feltételek elfogadása után az ügyfél e-mail címére érkezik egy megerősítő üzenet. Ez szolgál garancia-tanúsítványként.

Garanciális igény benyújtása:

1. Az ügyfélnek be kell mutatnia magát a gumibroncsot és a regisztrációkor kapott megerősítő e-mailt kinyomtatva.
2. Ennek elfogadását követően a kereskedő felszereli az új Apollo gumit. Az ügyfél kifizeti a lekopott gumimélység arányos részét a kereskedő részére.
3. A kereskedő kitölti a hibajegyzőkönyvet. Az abroncsot megtartja, és Apollo Vredestein Kft-nek átadja további vizsgálat céljából.

Néhány példa a kopási arány meghatározása:

	Futófelület mélysége (mm)									
205/55 R 16	7,9	7,3	6,6	6,0	5,4	4,8	4,1	3,5	2,9	
215/55 R 16	7,9	7,3	6,6	6,0	5,4	4,8	4,1	3,5	2,9	
225/55 R 16	7,9	7,3	6,6	6,0	5,4	4,8	4,1	3,5	2,9	
205/50 R 17	8,0	7,4	6,7	6,1	5,4	4,8	4,2	3,5	2,9	
225/45 R 17	8,0	7,4	6,7	6,1	5,4	4,8	4,2	3,5	2,9	
225/50 R 17	8,0	7,4	6,7	6,1	5,4	4,8	4,2	3,5	2,9	
235/45 R 17	8,0	7,4	6,7	6,1	5,4	4,8	4,2	3,5	2,9	
245/40 R 18	8,0	7,4	6,7	6,1	5,4	4,8	4,2	3,5	2,9	
Ügyfél által fizetendő (vételár %-a)	0	10	20	30	40	50	60	70	80	

